

Données : Mesure de débit sur moût et vin, produits conducteurs à partir de 20 μ s/cm.

Equipements :

- Support inox type Trépied avec garde liquide, tube poli, connexions Mâcon, SMS, DIN...
- Débitmètre électromagnétique inox type IFM (agrément ACS), alimentation 24v CC, inox 316, joints EPDM, précision 0.8%, température fluide -10 à 70°C, fonction détection présence liquide.
- Coffret polyester avec bouton poussoir de RAZ
- 10m de câble et fiche 220v monophasé.



Programme de fabrication :

FlowECO Ø40 : Plage de 0.3 à 18 m³/h

FlowECO Ø50 : Plage de 0.3 à 36 m³/h

FlowECO Ø70 : Plage de 0.5 à 54 m³/h

Descriptif et fonctionnement : Equipement prévu pour lecture du volume et remise à zéro sur coffret auxiliaire. L'afficheur indique le volume en cours de transfert, en appuyant sur la flèche on peut accéder au débit instantané et à la température du fluide.



<p>Siège Social ZI LA PLANE BASSE 81660 BOUT DU PONT DE L'ARN</p>	<p>Agence Sud Est 34 - VENDRES</p>	<p>Agence Sud Ouest 47 – NOMDIEU</p>
--	---	---