



Programme de fabrication :

FlowECO Ø40 : Plage de 0.3 à 18 m³/h

FlowECO Ø50 : Plage de 0.3 à 36 m³/h

FlowECO Ø70 : Plage de 0.5 à 54 m³/h

Descriptif et fonctionnement : Equipement prévu pour lecture du débit sur le débitmètre et du volume transféré sur le compteur multifonction. Le coffret pilote la pompe directement via la prise d'alimentation de la pompe ou la commande externe (pompe VF)

Données : Mesure de débit sur moût et vin, produits conducteurs à partir de 20µs/cm.

Equipements :

- Support inox roulant avec garde liquide, tube poli, connexions Mâcon, SMS, DIN...
- Débitmètre électromagnétique inox type IFM (agrément ACS), alimentation 24v CC, inox 316, joints EPDM, précision 0.8%, température fluide -10 à 70°C, fonction détection présence liquide.
- Coffret polyester avec compteur multifonctions, bouton marche/arrêt, auto/manu, commande externe et prise 3P+T pour la pompe
- 10m de câble et fiche triphasé 3P+T 16 ou 32A

Siège Social ZI LA PLANE BASSE 81660 BOUT DU PONT DE L'ARN	Agence Sud Est 34 - VENDRES	Agence Sud Ouest 47 – NOMDIEU
---	---------------------------------------	---